



**ZAWANSOWANE CYFROWO**



**INTEC**



**KARTA TECHNICZNA SERII MBEX-KLIMATYZATORY Z INVERTEREM**

KLIMATYZATORY SERIA MBEX		MBEX9HL	MBEX12HL
wydajność chłodnicza	kW	1,100~3,100	1,500~4,000
wydajność grzewcza	kW	1,200~3,800	1,600~4,800
napięcie zasilające	V/Hz	230/50	230/50
ilość faz		1	1
współczynnik EER		3,26	3,21
klasa energetyczności-chłodzenie		A	A
roczny pobór energii	kWh	405	580
współczynnik COP		3,63	3,61
klasa energetyczności-grzanie		A	A
przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	435	440
poziom głośności jedn wewn	dB (A)	31/33/37	32/34/38
poziom głośności jedn zewn	dB (A)	52	55
wydajność osuszania	l/h	0,85	1,35
pobierana moc elektr. Przy chłodzeniu	W	300~1050	400~1350
pobierana moc elektr. przy ogrzewaniu	W	300~1220	400~1700
Max pobór mocy elektr-chłodzenie	W	1050	1350
Max pobór mocy elektr-grzanie	W	1220	1700
natężenie prądu-chłodzenie	A	3,7	5,3
natężenie prądu-grzanie	A	3,8	6,0
zabezpieczenie startowe	A	17	24
rozmiar jedn wewn	mm	770/240/180	770/240/180
rozmiar jedn zewn	mm	760/550/255	760/550/255
waga jedn wewn	kg	8,5	8,5
waga jedn zewn	kg	30	34
rodzaj czynnika chłodniczego		R410A	R410A
max długość przewodów chłodniczych	m	10	10
max różnica poziomów	m	5	5
typ sprężarki		rotacyjna	rotacyjna
średnica przewodów chłodniczych	cale	3/8-1/4	1/2-1/4
dotatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	16	16
standardowa długość przewodów bez konieczności dopełniania czynnikiem chłodniczym	m	4	4
ilość czynnika w urządzeniu	kg	0,75	1,1

INTEC KLIMATYZACJA SP. Z O.O.

TEL: 071 3477527

www.intec.net.pl



Funkcja automatyczna



Programowalna temperatura ogrzewania



Filtracja



Timer - 24H programator czasowy



Ogrzewanie pompą ciepła



Pilot zdalnego sterowania



Automatyczna regulacja przepływu powietrza



Program nocny



Chłodzenie



Automatyczna praca wentylatora



Auto restart



Stała kontrola wilgotności powietrza